

# BAHAMA®

Jumbrella  
Preisliste 2023



# Jumbrella | rund

in m    **ø 3** 7 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 3,5** 9,6 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 4** 12 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 4,5** 15 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 5** 19 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 5,6** 24 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 6,3** 29 m<sup>2</sup> 8 Speichen    **ø 7** 36 m<sup>2</sup> 8 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
<b>Schirmmodell und -gestell</b>											
1	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05«   Polyester - gemäß Farbkarte   bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl - inkl. Schutzhülle aus Planengittergewebe mit Schnürung	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m <sup>2</sup>	1.900	2.010	2.155	2.515	2.940	3.470	3.850	4.930
2	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	2.080	2.210	2.375	2.790	3.235	3.800	4.180	5.345
3	 <b>Gestellfarbe</b> in Anthrazitgrau	- Aluminiumgestell in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt - Kunststoffteile in Schwarz		ohne Aufpreis							
4	 <b>Gestellfarbe</b> ausgefällene Designs	- Aluminiumteile größtenteils in z.B. »Golden Oak«, Beton- oder Cortenstahl-Optik - Kunststoffteile in Schwarz		595							
5	 <b>Gestellfarbe</b> nach Wunsch	Aluminiumgestell in Wunschfarbe nach RAL		495 ohne Aufpreis ab 6. Schirm in gleicher Farbe und in einer Bestellkommission							
6	<b>Kunststoffteile</b> in Schwarz	anstatt in Weiß		ohne Aufpreis							
7	 <b>Extra-Schutz V4A   maritim</b> Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		245							
8	<b>Schirmsäulenverlängerung</b>	je nach Modell bis 50 cm möglich		160							
9	<b>Schirmsäulenverkürzung</b>	auf Anfrage		160							
<b>Schirmmodell und -gestell mit alternativer Textilmembrane</b>											
10	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »Precontraint 302«	Gestell und Gestelloptionen wie 1-9, jedoch: - Textilmembrane »Precontraint 302« - Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - gemäß Farbkarte   bedruckbar - B1-Klassifizierung   schwer entflammbar	Gewicht des Gewebes: ca. 480 g/m <sup>2</sup>	2.185	2.310	2.480	2.890	3.380	3.990	4.430	-
11	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »Precontraint 302«	wie 10, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	2.390	2.540	2.735	3.205	3.720	4.370	4.805	-
12	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »elegance«*	wie 10, jedoch: - Textilmembrane »elegance«*   Polyester - ausgeprägte textile Haptik   nicht bedruckbar	Gewicht des Gewebes: ca. 310 g/m <sup>2</sup>	2.185	2.310	2.480	2.890	3.380	3.990	4.430	5.665
13	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »ZebraS, elegance gestreift«*	wie 12, jedoch: - gestreift	Gewicht des Gewebes: ca. 310 g/m <sup>2</sup>	2.390	2.540	2.735	3.205	3.720	4.370	4.805	6.140
<b>Original Bahama Ersatzmembrane</b>											
14	<b>OHNE Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		595	675	830	975	1.100	1.350	1.680	1.680
15	<b>MIT Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		775	875	1.050	1.250	1.395	1.680	2.010	2.095
16	<b>OHNE Volant</b>	aus »Precontraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		880	975	1.155	1.350	1.540	1.870	2.260	-
17	<b>MIT Volant</b>	aus »Precontraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		1.085	1.205	1.410	1.665	1.880	2.250	2.635	-
18	<b>OHNE Volant</b>	aus »elegance«*   Polyester		880	975	1.155	1.350	1.540	1.870	2.260	2.415
19	<b>OHNE Volant</b>	aus »ZebraS, elegance gestreift«*   Polyester		1.085	1.205	1.410	1.665	1.880	2.250	2.635	2.890
<b>Druck</b>											
20	 <b>Druck</b>	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste							

Alle Varianten der mobilen/stationären Bodenbefestigung sowie weitere Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 12.

# Jumbrella | quadratisch

in m

**3 × 3**  
9 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**3,5 × 3,5**  
12 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**4 × 4**  
16 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**4,5 × 4,5**  
20 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**5 × 5**  
25 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
<b>Schirmmodell und -gestell</b>								
21	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05«   Polyester - gemäß Farbkarte   bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl - inkl. Schutzhülle aus Planengittergewebe mit Schnürung	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m <sup>2</sup>	<b>2.155</b>	<b>2.580</b>	<b>2.790</b>	<b>3.065</b>	<b>3.670</b>
22	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 21, zusätzlich: - mit geradem oder geteiltem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	<b>2.375</b>	<b>2.855</b>	<b>3.065</b>	<b>3.360</b>	<b>4.050</b>
23	 <b>Gestellfarbe</b> in Anthrazitgrau	- Aluminiumgestell in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt - Kunststoffteile in Schwarz				ohne Aufpreis		
24	 <b>Gestellfarbe</b> ausgefällene Designs	- Aluminiumteile größtenteils in z.B. »Golden Oak«, Beton- oder Cortenstahl-Optik - Kunststoffteile in Schwarz				<b>595</b>		
25	 <b>Gestellfarbe</b> nach Wunsch	Aluminiumgestell in Wunschfarbe nach RAL				<b>495</b> ohne Aufpreis ab 6. Schirm in gleicher Farbe und in einer Bestellkommission		
26	<b>Kunststoffteile</b> in Schwarz	anstatt in Weiß				ohne Aufpreis		
27	 <b>Extra-Schutz V4A   maritim</b> Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl				<b>245</b>		
28	<b>Schirmsäulenverlängerung</b>	je nach Modell bis 50 cm möglich				<b>160</b>		
29	<b>Schirmsäulenverkürzung</b>	auf Anfrage				<b>160</b>		
<b>Schirmmodell und -gestell mit alternativer Textilmembrane</b>								
30	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »Precontraint 302«	Gestell und Gestelloptionen wie 21–29, jedoch: - Textilmembrane »Precontraint 302« - Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - gemäß Farbkarte   bedruckbar - B1-Klassifizierung   schwer entflammbar	Gewicht des Gewebes: ca. 480 g/m <sup>2</sup>	<b>2.480</b>	<b>2.965</b>	<b>3.210</b>	<b>3.525</b>	<b>4.220</b>
31	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »Precontraint 302«	wie 30, zusätzlich: - mit geradem oder geteiltem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	<b>2.735</b>	<b>3.280</b>	<b>3.525</b>	<b>3.865</b>	<b>4.660</b>
32	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »elegance«*	wie 30, jedoch: - Textilmembrane »elegance«*   Polyester - ausgeprägte textile Haptik   nicht bedruckbar	Gewicht des Gewebes: ca. 310 g/m <sup>2</sup>	<b>2.480</b>	<b>2.965</b>	<b>3.210</b>	<b>3.525</b>	<b>4.220</b>
33	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »ZebraS, elegance gestreift«*	wie 32, jedoch: - gestreift	Gewicht des Gewebes: ca. 310 g/m <sup>2</sup>	<b>2.735</b>	<b>3.280</b>	<b>3.525</b>	<b>3.865</b>	<b>4.660</b>
<b>Original Bahama Ersatzmembrane</b>								
34	<b>OHNE Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		<b>705</b>	<b>945</b>	<b>1.055</b>	<b>1.220</b>	<b>1.540</b>
35	<b>MIT Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		<b>925</b>	<b>1.220</b>	<b>1.330</b>	<b>1.515</b>	<b>1.920</b>
36	<b>OHNE Volant</b>	aus »Precontraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		<b>1.030</b>	<b>1.330</b>	<b>1.475</b>	<b>1.680</b>	<b>2.090</b>
37	<b>MIT Volant</b>	aus »Precontraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		<b>1.285</b>	<b>1.645</b>	<b>1.790</b>	<b>2.020</b>	<b>2.530</b>
38	<b>OHNE Volant</b>	aus »elegance«*   Polyester		<b>1.030</b>	<b>1.330</b>	<b>1.475</b>	<b>1.680</b>	<b>2.090</b>
39	<b>OHNE Volant</b>	aus »ZebraS, elegance gestreift«*   Polyester		<b>1.285</b>	<b>1.645</b>	<b>1.790</b>	<b>2.020</b>	<b>2.530</b>
<b>Druck</b>								
40	 <b>Druck</b>	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)				siehe Druckpreisliste		

Alle Varianten der mobilen/stationären Bodenbefestigung sowie weitere Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 12.

# Jumbrella | quadratisch

in m

**3 × 3**  
9 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**3,5 × 3,5**  
12 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**4 × 4**  
16 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**4,5 × 4,5**  
20 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

**5 × 5**  
25 m<sup>2</sup>  
8 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €				
<b>Textile Verbundrinne   TVR</b>							
41	Vorrüstung für Textile Verbundrinne	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der textilen Verbundrinne (je Speiche)</li> <li>- für Montage von Ringmutter mit Gewindestift und Nutenstein am Speichenprofil (ohne Bohrung)</li> </ul>	19	19	19	19	19
42	 Textile Verbundrinne	 Verbundrinne aus »betex®05«   Polyester	560	595	640	725	750
43	 Textile Verbundrinne	Verbundrinne aus »Precontraint 302«   Polyestergerewebe mit PVC-Beschichtung	630	670	720	815	840
44	 Textile Verbundrinne	Verbundrinne aus »elegance«*   Polyester	630	670	720	815	840
<b>Seitenwand</b>							
45	Vorrüstung für Seitenwand	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der Seitenwand (je Speiche)</li> <li>- für Montage von Ringmutter mit Gewindestift und Nutenstein am Speichenprofil (ohne Bohrung)</li> </ul>	19	19	19	19	19
46	 Seitenwand OHNE Fenster	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- »betex®05«, analog zur Textilmembrane</li> <li>- Aufhängung mit Karabiner an den Speichen</li> <li>- aufrollbar, kann im geöffneten Schirm verbleiben</li> <li>- Verbindung über Reißverschlüsse</li> <li>- Alu-Einschubprofile an oberen/unteren Kanten</li> </ul>	360	400	450	500	540
47	 Seitenwand OHNE Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 46, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	510	550	600	650	690
48	 Seitenwand MIT Fenster	 wie 46, zusätzlich: - mit flexiblem Fenster aus 0,5 mm starker Klarsichtfolie	375	420	470	525	565
49	 Seitenwand MIT Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 48, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	525	570	620	675	715
50	Verbindungsstück	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen</li> <li>- Textil mit Reißverschluss</li> </ul>	125	125	125	125	125

Alle weiteren Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 16.

# Jumbrella | rechteckig

in m	3 × 1,5 4,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	3,5 × 3** 10,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4 × 2 8 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4 × 3 12 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4 × 3,5** 14 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4,5 × 3 13,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4,5 × 3,5 15,75 m <sup>2</sup> 8 Speichen	4,5 × 4** 18 m <sup>2</sup> 8 Speichen	5 × 2,5 12,5 m <sup>2</sup> 10 Speichen	5 × 3 15 m <sup>2</sup> 10 Speichen	5 × 3,75 18,75 m <sup>2</sup> 10 Speichen	5 × 4 20 m <sup>2</sup> 8 Speichen	6 × 3 18 m <sup>2</sup> 10 Speichen	6 × 4 24 m <sup>2</sup> 10 Speichen	6 × 4,5 27 m <sup>2</sup> 12 Speichen
------	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Techni. Daten	Preis in €														
<b>Schirmmodell und -gestell</b>																		
51	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05«   Polyester - gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl - inkl. Schutzhülle aus Planengittergewebe (Nicotarp) mit Schnürung	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m <sup>2</sup>	1.900	2.385	2.155	2.515	2.750	2.750	3.000	3.195	2.515	2.885	3.360	3.360	3.360	3.785	4.790
52	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 51, zusätzlich: - mit geradem oder geteiltem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	2.080	2.650	2.375	2.780	3.015	3.015	3.275	3.475	2.780	3.160	3.675	3.675	3.675	4.145	5.205
53	 <b>Gestellfarbe</b> in Anthrazitgrau	- Aluminiumgestell in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt - Kunststoffteile in Schwarz		ohne Aufpreis														
54	 <b>Gestellfarbe</b> ausgefallene Designs	- Aluminiumteile größtenteils in z.B. »Golden Oak«, Beton- oder Cortenstahl-Optik - Kunststoffteile in Schwarz		595														
55	 <b>Gestellfarbe</b> nach Wunsch	Aluminiumgestell in Wunschfarbe nach RAL		495 ohne Aufpreis ab 6. Schirm in gleicher Farbe und in einer Bestellkommission														
56	<b>Kunststoffteile</b> in Schwarz	anstatt in Weiß		ohne Aufpreis														
57	 <b>Extra-Schutz V4A   maritim</b> Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		245														
58	<b>Schirmsäulenverlängerung</b>	je nach Modell bis 50 cm möglich		160														
59	<b>Schirmsäulenverkürzung</b>	auf Anfrage		160														
<b>Schirmmodell und -gestell mit alternativer Textilmembrane</b>																		
60	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »Preconstraint 302«	Gestell und Gestelloptionen wie 49–57, jedoch: - Textilmembrane »Preconstraint 302« - Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - gemäß Farbkarte - bedruckbar - B1-Klassifizierung   schwer entflammbar	Gewicht des Gewebes: ca. 480 g/m <sup>2</sup>	2.185	2.745	2.480	2.890	3.165	3.165	3.450	3.675	2.890	3.320	3.865	3.865	3.865	4.355	5.510
61	 <b>Jumbrella MIT Volant</b> »Preconstraint 302«	wie 60, zusätzlich: - mit geradem oder geteiltem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	2.390	3.050	2.735	3.195	3.470	3.470	3.765	3.995	3.195	3.635	4.230	4.230	4.230	4.770	5.985
62	<b>Jumbrella OHNE Volant</b> »elegance«*	wie 60, jedoch: - Textilmembrane »elegance«*   Polyester - ausgeprägte textile Haptik - nicht bedruckbar	Gewicht des Gewebes: ca. 310 g/m <sup>2</sup>	2.185	2.745	2.480	2.890	3.165	3.165	3.450	3.675	2.890	3.320	3.865	3.865	3.865	4.355	5.510
<b>Original Bahama Ersatzmembrane</b>																		
63	<b>OHNE Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		535	885	690	935	990	990	1.025	1.095	935	985	1.230	1.230	1.230	1.460	1.680
64	<b>MIT Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		715	1.150	910	1.200	1.255	1.255	1.300	1.375	1.200	1.260	1.545	1.545	1.545	1.820	2.095
65	<b>OHNE Volant</b>	aus »Preconstraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		820	1.245	1.015	1.310	1.405	1.405	1.475	1.575	1.310	1.420	1.735	1.735	1.735	2.030	2.400
66	<b>MIT Volant</b>	aus »Preconstraint 302«   PES-Gew. m. PVC-Besch.		1.025	1.550	1.270	1.615	1.710	1.710	1.790	1.895	1.615	1.735	2.100	2.100	2.100	2.445	2.875
67	<b>OHNE Volant</b>	aus »elegance«*   Polyester		820	1.245	1.015	1.310	1.405	1.405	1.475	1.575	1.310	1.420	1.735	1.735	1.735	2.030	2.400
<b>Druck</b>																		
68	 <b>Druck</b>	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste														

Alle Varianten der mobilen/stationären Bodenbefestigung sowie weitere Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 12.

# Jumbrella | rechteckig

in m	<b>3 x 1,5</b> 4,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>3,5 x 3**</b> 10,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4 x 2</b> 8 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4 x 3</b> 12 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4 x 3,5**</b> 14 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4,5 x 3</b> 13,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4,5 x 3,5</b> 15,75 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>4,5 x 4**</b> 18 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>5 x 2,5</b> 12,5 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>5 x 3</b> 15 m <sup>2</sup> 10 Speichen	<b>5 x 3,75</b> 18,75 m <sup>2</sup> 10 Speichen	<b>5 x 4</b> 20 m <sup>2</sup> 8 Speichen	<b>6 x 3</b> 18 m <sup>2</sup> 10 Speichen	<b>6 x 4</b> 24 m <sup>2</sup> 10 Speichen	<b>6 x 4,5</b> 27 m <sup>2</sup> 12 Speichen
------	--	---	--	---	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €																
<b>Textile Verbundrinne   TVR</b>																			
69	Vorrüstung für Textile Verbundrinne	 - Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der textilen Verbundrinne (je Speiche) - für Montage von Ringmutter mit Gewindestift und Nutenstein am Speichenprofil (ohne Bohrung)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
70	 Textile Verbundrinne	 Verbundrinne aus »betex®05«   Polyester	Kurze Seite Lange Seite	<b>400</b> <b>560</b>	<b>560</b> <b>595</b>	<b>415</b> <b>640</b>	<b>560</b> <b>640</b>	<b>595</b> <b>640</b>	<b>560</b> <b>725</b>	<b>595</b> <b>725</b>	<b>640</b> <b>725</b>	<b>490</b> <b>750</b>	<b>560</b> <b>750</b>	<b>615</b> <b>750</b>	<b>640</b> <b>750</b>	<b>560</b> <b>845</b>	<b>640</b> <b>845</b>	<b>725</b> <b>845</b>	
71	 Textile Verbundrinne	 Verbundrinne aus »Precontraint 302«   Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung	Kurze Seite Lange Seite	<b>440</b> <b>630</b>	<b>630</b> <b>670</b>	<b>470</b> <b>720</b>	<b>630</b> <b>720</b>	<b>670</b> <b>720</b>	<b>630</b> <b>815</b>	<b>670</b> <b>815</b>	<b>720</b> <b>815</b>	<b>550</b> <b>840</b>	<b>630</b> <b>840</b>	<b>690</b> <b>840</b>	<b>720</b> <b>840</b>	<b>630</b> <b>950</b>	<b>720</b> <b>950</b>	<b>815</b> <b>950</b>	
72	 Textile Verbundrinne	 Verbundrinne aus »elegance«*   Polyester	Kurze Seite Lange Seite	<b>440</b> <b>630</b>	<b>630</b> <b>670</b>	<b>470</b> <b>720</b>	<b>630</b> <b>720</b>	<b>670</b> <b>720</b>	<b>630</b> <b>815</b>	<b>670</b> <b>815</b>	<b>720</b> <b>815</b>	<b>550</b> <b>840</b>	<b>630</b> <b>840</b>	<b>690</b> <b>840</b>	<b>720</b> <b>840</b>	<b>630</b> <b>950</b>	<b>720</b> <b>950</b>	<b>815</b> <b>950</b>	
<b>Seitenwand</b>																			
73	Vorrüstung für Seitenwand	 - Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der Seitenwand (je Speiche) - für Montage von Ringmutter mit Gewindestift und Nutenstein am Speichenprofil (ohne Bohrung)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
74	 Seitenwand OHNE Fenster	 - »betex®05«, analog zur Textilmembrane - Aufhängung mit Karabiner an den Speichen - aufrollbar, kann im geöffneten Schirm verbleiben - Verbindung über Reißverschlüsse - Alu-Einschubprofile an oberen/unteren Kanten	Kurze Seite Lange Seite	<b>250</b> <b>360</b>	<b>360</b> <b>400</b>	<b>310</b> <b>450</b>	<b>360</b> <b>450</b>	<b>400</b> <b>450</b>	<b>360</b> <b>500</b>	<b>400</b> <b>500</b>	<b>450</b> <b>500</b>	<b>335</b> <b>540</b>	<b>360</b> <b>540</b>	<b>435</b> <b>540</b>	<b>450</b> <b>540</b>	<b>360</b> <b>660</b>	<b>450</b> <b>660</b>	<b>500</b> <b>660</b>	
75	 Seitenwand OHNE Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 74, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	Kurze Seite Lange Seite	<b>400</b> <b>510</b>	<b>510</b> <b>550</b>	<b>460</b> <b>600</b>	<b>510</b> <b>600</b>	<b>550</b> <b>600</b>	<b>510</b> <b>650</b>	<b>550</b> <b>650</b>	<b>600</b> <b>650</b>	<b>485</b> <b>690</b>	<b>510</b> <b>690</b>	<b>585</b> <b>690</b>	<b>600</b> <b>690</b>	<b>510</b> <b>810</b>	<b>600</b> <b>810</b>	<b>650</b> <b>810</b>	
76	 Seitenwand MIT Fenster	 wie 74, zusätzlich: - mit flexiblem Fenster aus 0,5 mm starker Klarsichtfolie	Kurze Seite Lange Seite	<b>260</b> <b>375</b>	<b>375</b> <b>420</b>	<b>335</b> <b>470</b>	<b>375</b> <b>470</b>	<b>420</b> <b>470</b>	<b>375</b> <b>525</b>	<b>420</b> <b>525</b>	<b>470</b> <b>525</b>	<b>350</b> <b>565</b>	<b>375</b> <b>565</b>	<b>460</b> <b>565</b>	<b>470</b> <b>565</b>	<b>375</b> <b>695</b>	<b>470</b> <b>695</b>	<b>525</b> <b>695</b>	
77	 Seitenwand MIT Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 76, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	Kurze Seite Lange Seite	<b>410</b> <b>525</b>	<b>525</b> <b>570</b>	<b>485</b> <b>620</b>	<b>525</b> <b>620</b>	<b>570</b> <b>620</b>	<b>525</b> <b>675</b>	<b>570</b> <b>675</b>	<b>620</b> <b>675</b>	<b>500</b> <b>715</b>	<b>525</b> <b>715</b>	<b>610</b> <b>715</b>	<b>620</b> <b>715</b>	<b>525</b> <b>845</b>	<b>620</b> <b>845</b>	<b>675</b> <b>845</b>	
78	Verbindungsstück	 - zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen - Textil mit Reißverschluss	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

Alle weiteren Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 16.

\* Mindestmenge 4 Schirme bzw. Austauschmembrane  
\*\* Bestellbar ab 01.04.2023.

# Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Mobile Bodenbefestigung</b>				
79	 <b>Betonständer</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aus formschönem Sichtbeton, mit abgeschrägten Kanten</li> <li>- Für Schirme mit und ohne Elektroausstattung</li> <li>- Mit Hubwagenaufnahme</li> <li>- Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben, pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen des Schirmgestells</li> <li>- Maße des Betonständers: ca. 800 x 800 x 250 mm, Gewicht ca. 310 kg</li> <li>- Mit Windgarantie (mobil) für Schirme bis größte Kantenlänge oder Durchmesser von 4,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuell nach Schirmmodell</li> <li>- abgestimmt auf die angegebene Windgarantie</li> </ul>	<b>1.595</b>
80	 <b>Stahlkassettens-Rahmen für 8 Platten</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlkassette für 8 Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- Stahl, verzinkt</li> <li>- Windgarantie (mobil) nur gültig bei Nutzung der vorgegebenen Gehwegplatten</li> <li>- ohne Nivellierung (Optional Pos. 85)</li> <li>- Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells (Optional Pos. 84)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht des Stahlrahmens für 8 Platten: ca. 28 kg</li> <li>- Maße des Stahlrahmens: 1130 x 1130 mm</li> </ul>	
		für Ø 3   Ø 3,5   Ø 4   Ø 4,5   3 x 1,5   3 x 3   3,5 x 3,5 4 x 2   4 x 3   4 x 4   4,5 x 3   4,5 x 3,5	1130 x 1130 mm, ca. 260 kg	<b>595</b>
81	 <b>Stahlkassettens-Rahmen für 12 Platten</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlkassette für 12 Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- Stahl, verzinkt</li> <li>- Windgarantie (mobil) nur gültig bei Nutzung der vorgegebenen Gehwegplatten</li> <li>- ohne Nivellierung (Optional Pos. 85)</li> <li>- Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells (Optional Pos. 84)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht des Stahlrahmens für 12 Platten: ca. 30 kg</li> <li>- Maße des Stahlrahmens: 1130 x 1130 mm</li> </ul>	
		für Ø 5   Ø 5,6   4,5 x 4,5   5 x 2,5   5 x 3   5 x 5 5 x 3,75   5 x 4   6 x 3	1130 x 1130 mm, ca. 375 kg	<b>695</b>
82	 <b>Stahlkassettens-Rahmen für 16 Platten</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlkassette für 16 Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- Stahl, verzinkt</li> <li>- Stahlkassette für 16 Platten inkl. kippbarem Aufnahmerohr, aufschraubbar, pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen des Schirmgestells (inklusive)</li> <li>- Windgarantie (mobil) nur gültig bei Nutzung der vorgegebenen Gehwegplatten</li> <li>- 4-fach Nivellierung bei 16 Standard-Gehwegplatten inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht des Stahlrahmens für 16 Platten: ca. 60 kg</li> <li>- Maße des Stahlrahmens: 1200 x 1200 mm</li> </ul>	
		für Ø 6,3   Ø 7   6 x 4   6 x 4,5	1200 x 1200 mm, ca. 520 kg	<b>1.595</b>
83	<b>Standard-Gehwegplatten</b>	- Maße: 500 x 500 x 50 mm	8 Platten 12 Platten 16 Platten	<b>190</b> <b>285</b> <b>380</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

# Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Mobile Bodenbefestigung</b>				
84	<b>Beschichtung</b> von Stahlkassettensrahmen für 8 oder 12 Platten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulverbeschichtung</li> <li>- in RAL-Farbtönen des Schirmgestells</li> </ul>	für 8 Platten für 12 Platten	<b>215</b> <b>245</b>
85	<b>4-fach Nivellierung</b> für Stahlkassettens-Rahmen		an allen 4 Ecken (nur Pos. 80 + 81)	<b>110</b>
86	 <b>Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten   2-lagig</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- hochtemp. feuerverzinkt</li> <li>- kippbares Aufnahmerohr, aufschraubbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße je Platte: 490 x 490 x 15 mm</li> <li>- Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 120/230 kg)</li> </ul>	<b>1.425</b> <b>2.240</b>
87	 <b>Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten   2-lagig</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- hochtemp. feuerverzinkt</li> <li>- kippbares Aufnahmerohr, aufschraubbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm</li> <li>- Gewicht je Platte: ca. 65,2 kg (gesamt ca. 270/530 kg)</li> </ul>	<b>2.410</b> <b>4.220</b>
88	<b>Beschichtung</b> von 4 Stahlplatten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulverbeschichtung</li> <li>- in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt oder in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt</li> <li>- in RAL-Farbtönen des Schirmgestells</li> </ul>	Maße je Platte: 490 x 490 x 15 mm 740 x 740 x 15 mm	<b>485</b> <b>580</b>
89	<b>Distanzstück</b>		für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau - Maße beinhalten nicht die Stahlplattenhöhe	- Höhe ab 89 bis 392 mm - zzgl. 8 mm Winterver-schlussdeckel <b>345</b>
90	<b>Distanzstück Elektro   Heizstrahler</b>		für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau - notwendig für Schirme mit Elektroausstattung - Maße beinhalten nicht die Stahlplattenhöhe	- Höhe ab 89 bis 392 mm - zzgl. 8 mm Winterver-schlussdeckel <b>390</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

## Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Stationäre Bodenbefestigung</b>				
91	 <b>Bodenhülse</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- bodenbündige Hülse zum Einbetonieren</li> <li>- oberirdische, pulverbeschichtete Anschlussbauteile</li> <li>- in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt oder Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt</li> <li>- für Schirm mit/ohne elektrischer Sonderausstattung</li> </ul>	Gewicht: ca. 6 kg	<b>425</b>
92	 <b>Kippbare Bodenbefestigung</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterteil zum Einbetonieren</li> <li>- Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet</li> <li>- Schirmaufnahmerohr, pulverbeschichtet</li> </ul>	Gewicht: ca. 4,8 kg	<b>425</b>
93	 <b>Kippbare Bodenbefestigung MIT Elektroanschluss   Heizstrahler</b>	 <p>wie 92:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Schirm mit elektrischer Sonderausstattung</li> </ul>	Gewicht: ca. 8 kg	<b>525</b>
94	<b>Distanzstück für kippbare Bodenhülse</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten</li> </ul>	- Höhe auftragsbezogen ab 89 mm bis 392 mm - zzgl. 8 mm Winterverschlussdeckel	<b>365</b>

## Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Stationäre Bodenbefestigung</b>				
95	 <b>Montagefußplatte 8-eckig</b> mit Senklochbohrungen	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells</li> <li>- Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben</li> <li>- für massiven Betonuntergrund geeignet</li> <li>OPTIONAL</li> <li>- Mit aufgeschweißtem Schirmaufnahmerohr</li> </ul>	Gewicht: ca. 18 kg	<b>495</b>
96	<b>Optional: »fischer« Schwerlastanker</b>   1 Satz=8 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ #FH II 15/15 SK A4</li> <li>- M10-Gewinde für Montagefußplatte mit Senklochbohrungen</li> <li>- inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrtiefe 105 mm und Inbusschlüssel SW 6</li> </ul>		<b>240</b>
97	 <b>Kombi-Befestigung</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8-eckiger Montagefußplatte mit Distanzstück und Kippgelenkachse zum Aufschrauben</li> <li>- Sondermaße auf Anfrage</li> <li>- mit integrierter Schirm-Diebstahlsicherung und Winterverschlussdeckel</li> <li>OPTIONAL</li> <li>- Mit aufgeschweißtem Distanzstück für Oberteil der nicht-kippbaren Bodenhülse möglich</li> <li>- Mit Elektroausstattung möglich</li> </ul>	- Gewicht: ca. 24 kg - Höhe: min. 89 mm – max. 392 mm - zzgl. 8 mm Winterverschlussdeckel	<b>880</b>
98	<b>Adapterplatte für »Krinne« Bodenschraubanker</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- passend für »Krinne« KSF F 140x1600-M ohne Einbetonieren, Schraubfundament</li> <li>- für Bodenhülseoberteil Kippbare Bodenbefestigung</li> <li>- nivellierbar</li> <li>- inkl. Schrauben zur Befestigung und Nivellierung am Krinne</li> <li>- mit Winterverschlussdeckel</li> </ul>	- Gewicht: ca. 6 kg - Stahl, verzinkt	<b>245</b>
99	<b>Multiflanschplatte 3er oder 4er</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- verzinkte Flanschplatte   Adaption auf Kippbare Bodenbefestigung</li> <li>- für Bodenhülse mit 3 oder 4 Schrauben, Verschraubung für M10 oder M12</li> <li>- inkl. Winterverschlussdeckel</li> <li>- verzinkte Flanschplatte (20 mm) mit Edelstahl-Abdeckung (3 mm)</li> <li>- Oberteil nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul>	- Gewicht: ca. 9,7 kg (Gewicht inklusive Winterverschlussdeckel) - Stahl, verzinkt	<b>245</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

## Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
<b>Schutzhülle</b>			
100	 <b>Schutzhülle basic</b>	Planengittergewebe (Nicotarp) mit Schnürung (Im Lieferumfang eines Neuschirms enthalten; entfällt bei der Bestellung einer Schutzhülle comfort)	125
101	 <b>Schutzhülle comfort</b>	 »betex®05«   Polyester - in Farbe 9801 - beton - mit Reißverschluss für Teleskopstab	360
102	 <b>Schutzhülle comfort mit Teleskopstab</b>	 wie 101, jedoch: - mit Teleskopstab	440
<b>Anprallschutz</b>			
103	 <b>Anprallschutz</b> für Schirmsäule	 - rund mit Klettverschluss - in 10 Farben lieferbar	305
<b>Beleuchtung</b>			
104	 <b>Beleuchtung</b>	- 4 LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700K - 4 x 4 W Lichtleistung - 240 V	580
<b>LED-Beleuchtung</b>			
105	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 2 RGBW-LED Streifen	- 2 RGBW-LED Streifen - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240 / 24V - mit Fernbedienung - in Stützen integriert - nur für Schirmgrößen bis 16 m <sup>2</sup> möglich	810
106	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 4 RGBW-LED Streifen	- 4 RGBW-LED Streifen - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240 / 24V - mit Fernbedienung - in Stützen integriert	1.055
107	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 6 RGBW-LED Streifen	wie 106, jedoch: - 6 RGBW-LED Streifen - nur möglich für Modelle mit 10 Speichen	1.160
108	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 8 RGBW-LED Streifen	wie 106, jedoch: - 8 RGBW-LED Streifen - nicht möglich für Modelle mit 10 Speichen	1.265

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

## Jumbrella | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
<b>Heizstrahler</b>			
109	 <b>2 Heizstrahler</b>	 - 2 elektrische Infrarot-Heizstrahler - je Strahler: 1500 Watt - mit Fernbedienung in Stufen regelbar - kann im geschlossenen Schirm verbleiben - Spiralkabel innerhalb Schirmsäule mit 5-poligem Steckanschluß für bauseitiges Anschlusskabel 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> HINWEIS: passend für alle Mobilständervarianten und 2-teilige Bodenbefestigung mit Elektroanschluss (lfd. Nr. 93) und für Stahlplattenständer in Verbindung mit Distanzstück für Elektro (lfd. Nr. 89)	2.060
110	 <b>4 Heizstrahler</b>	wie 109, jedoch: - 4 elektrische Infrarot-Heizstrahler	2.755
111	<b>Minderpreis</b> für Kombinationsausstattung   Beleuchtung und Heizstrahler	bei gleichzeitiger Bestellung von Beleuchtung und Heizstrahler	-200
<b>Lautsprecher</b>			
112	 <b>Lautsprecher</b>	Tonübertragungssystem im Schirmgestell mit 1 Lautsprecher	Preis auf Anfrage
<b>TV</b>			
113	 <b>TV-Vorrüstung</b> für 1 TV für 2 TVs	- drehbare TV-Halterung (für Fernseher nach VESA-Norm 200, max. 32 Zoll) - mit Schnelleinschub zur einfachen Montage im Schirme - inklusive einer vormontierten 230V Steckdose - inklusive CAT7 Verkabelung	580 1.140
<b>WLAN</b>			
114	 <b>WLAN-Vorrüstung</b>	- nur in Kombination mit LED-Beleuchtung - interne CAT7 Verkabelung - integrierte CAT7 RJ45 Netzwerkschnittstelle zum Anschluss in der Bodenhülse - interne Stromversorgung des Routers 24V DC - WLAN Access Point TP-Link EAP110 Outdoor mit wetterfestem Gehäuse an Schirmsäule montiert	1.385
115	<b>4 USB- Ladebuchsen</b>	 - 4-fach USB-Ladebuchsen - in Höhe des Spannehebels verbaut - Spannungswandler integriert - bei gleichzeitiger Bestellung von 2fach/ 4fach LED und/oder Heizstrahler	580
116	<b>Schaltbox</b>	- für Pos. 104-115 (alle Elektroinstallationen) - FI-Schalter - Ein-/Ausschalter jeweils für jede unterschiedliche Elektroinstallation	Preis auf Anfrage

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

# Eigene Notizen

A large grid of small dots for taking notes, spanning the width of the page and most of its height. The grid is composed of many small, light gray dots arranged in a regular pattern, providing a guide for handwriting notes.



01/2023

**BAHAMA®**